

地震・台風に強いスーパーライにオリジナル専用釘が登場!!

ハイブリッドリング釘

F形用・サンレイ用

リング釘とスクリー釘が融合

止水性、引き抜き強度と施工性、
瓦固定釘に求められる
すべての性能を満たします。

瓦用の釘としては、リング釘とスクリー釘(抜け留め加工付きも含む)に2分されており、
下図のような長所と短所があります。

また、野地板にパーティクルボード系が増え、桟木も合成樹脂系のものが増えてきたため、
瓦の下地としては硬くなる方向にあり、リング釘の施工性の悪さが問題になってきました。
そのため、スクリー釘のもつ施工性の良さと、リング釘の持つ引き抜き強度、止水性の
良さを併せ持つ釘が必要とされていました。

そこで、開発されたのが「ハイブリッドリング釘」なのです。



■製品性能

釘種類 性能	スクリー釘	リング釘	ハイブリッドリング釘
止水性	×	○	○ (リング釘と同じ)
引き抜き強度	△	○	○ (スクリー釘の1.3倍)
施工性	○	×	○ (スクリー釘と同じ)

■製品仕様

仕様 品名	寸法	材質
F形用	#12×68mm #13×68mm	SUS304
サンレイ用	#12×90mm	SUS304

リング釘の形状による効果

- ルーフィング部分における止水効果
- 桟木、野地板部分における引き抜き強度の向上

スクリー釘の形状による効果

- 硬い下地でも打ち込みやすい

