

屋根材名称	陶器製防災和形瓦 エース	図面番号：
図面名称	袖（袖右・登り淀）	J形0-構12-袖-1
ルーフィング詳細図（縮尺1/3） 破風水切参考図（現場調達） 【屋根部位】		
ルーフィング詳細図（縮尺1/3） 破風水切参考図（現場調達） 【屋根部位】 パッキン付ステンレスねじ65mm 1本/袖瓦1枚 袖右 ハイブリッドリング釘#13×68mm 2本/袖瓦1枚 305 265 265 エース棧瓦 ハイブリッドリング釘#13×68mm 1本/棧瓦1枚 98※1 鉄丸釘75mm（登り淀固定用）455mmピッチ 登り淀（30×30） 破風板 化粧破風板 ステンレススクリュー釘#14×32mm（破風水切固定用）455mmピッチ 破風水切（現場調達） 20※2 — ステンレスリング釘#14×50mm（棧木固定用）垂木ピッチ — 棧木15×30以上（防腐処理材） — 縦棧（水抜き機能が棧木、ルーフィングにある場合は必要なし） — 改質アスファルトルーフィング — 野地板（構造用合板・パーティクルボード）厚み12mm — 垂木 455mmピッチ		
備考：※1 野地板から瓦表面までの最高高さを示しています。（野地板から棧木下端までの高さは5mmとしています。）		
※2 袖瓦のふかしは、地域ごとによります。		
縮尺：1/5	作成年月日：2023年 5月 1日	第 2 版
Tsuruya 株式会社 鶴 弥		